



2 LISTINO PREZZI INVERTER SOLAX

Rev. 3 del 08.10.2025

Non divulgabile
Riservato per operatori del settore



LISTINO SOLAX - Rev. 3 del 08.10.2025 - cod 129

SERIE/FAMIGLIA PRODOTTO	CODICE SOLAX PRODOTTO	CODICE SUNERG	MOQ	DESCRIZIONE	PREZZO DI LISTINO €/CAD
X1-MINI G4 CERTIFICATI CEI 0-21	X1-MINI-0.6K-G4		108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 0.6 kW INGRESSO MAX DC: 1200W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 600W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	308,00 €
	X1-MINI-0.7K-G4		108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 0.7 kW INGRESSO MAX DC: 1400W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 700W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	324,00 €
	X1-MINI-1.1K-G4	X1-MINI-1.1K-G4	108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 1.1 kW INGRESSO MAX DC: 2200W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 1100W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	338,00 €
	X1-MINI-1.5K-G4	X1-MINI-1.5K-G4	108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 1.5 kW INGRESSO MAX DC: 3000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 1500W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	359,00 €
	X1-MINI-2.0K-G4	X1-MINI-2.0K-G4	108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 2.0 kW INGRESSO MAX DC: 4000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 2000W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	390,00 €
	X1-MINI-2.5K-G4	X1-MINI-2.5K-G4	108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 2.5 kW INGRESSO MAX DC: 5000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 2500W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	435,00 €
	X1-MINI-3.0K-G4	X1-MINI-3.0K-G4	108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 3.0 kW INGRESSO MAX DC: 6000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3000W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	469,00 €
	X1-MINI-3.3K-G4		108	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 3.3 kW INGRESSO MAX DC: 6600W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3300W SINGOLO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	492,00 €
X1-BOOST G4	X1-BOOST-2.5K-G4		48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 2,5kW INGRESSO MAX DC: 5000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 2500W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	548,00 €
	X1-BOOST-3K-G4	X1-BOOST-3K-G4	48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 3kW INGRESSO MAX DC: 6000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	554,00 €
	X1-BOOST-3.3K-G4	X1-BOOST-3.3K-G4	48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 3,3kW INGRESSO MAX DC: 6600W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3300W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	560,00 €

	X1-BOOST-3.6K-G4	X1-BOOST-3.6K-G4	48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 3.6kW INGRESSO MAX DC: 7200W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3680W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	587,00 €
	X1-BOOST-4.2K-G4	X1-BOOST-4.2K-G4	48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 4.2kW INGRESSO MAX DC: 8000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 4200W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	608,00 €
	X1-BOOST-5K-G4	X1-BOOST-5K-G4	48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 5kW INGRESSO MAX DC: 10000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	678,00 €
	X1-BOOST-6K-G4	X1-BOOST-6K-G4	48	INVERTER MONOFASE SOLAX POWER 6kW INGRESSO MAX DC: 12000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	724,00 €
X1-BOOST G4 CERTIFICATI CEI 0-21	X3-MIC-4K-G2	X3-MIC-4K-G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 4 KW INGRESSO MAX DC: 8000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 4000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	803,00 €
	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-5.0-K-G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 5 KW INGRESSO MAX DC: 10000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	832,00 €
	X3-MIC-6K-G2	X3-MIC-6K G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 6 KW INGRESSO MAX DC: 12000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	868,00 €
	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-8K G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 8 KW INGRESSO MAX DC: 16000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 8000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	922,00 €
	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-10.0-K-G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 10 KW INGRESSO MAX DC: 20000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 10000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	962,00 €
	X3-MIC-12K-G2	X3-PRO-12K G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 12 KW INGRESSO MAX DC: 24000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 12000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.026,00 €
	X3-MIC-15K-G2	X3-PRO-15K G2	32	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 15 KW INGRESSO MAX DC: 30000 W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 15000W DOPPIO CANALE MPPT DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO III, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.105,00 €
	X3-PRO-8K-G2	X3-PRO-8K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 8 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 12000 Wp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 8000W NUMERO DI MPPT 2x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.143,00 €

	X3-PRO-10K-G2	X3-PRO-10K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 10 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 15000 Wp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 10000W NUMERO DI MPPT 2x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.182,00 €
	X3-PRO-12K-G2	X3-PRO-12K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 12 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 18000 Wp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 12000W NUMERO MASSIMO DI STRINGHE 4 (2/2) NUMERO DI MPPT 2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.230,00 €
	X3-PRO-15K-G2	X3-PRO-15K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 15 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 22500 Wp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 12000W NUMERO DI MPPT 2x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.285,00 €
	X3-PRO-17K-G2	X3-PRO-17K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 17 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 25500 Wp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 12000W NUMERO DI MPPT 2x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.327,00 €
	X3-PRO-20K-G2	X3-PRO-20K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 20KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 30000 Wp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 20000W NUMERO MASSIMO DI STRINGHE 4 (2/2) NUMERO DI MPPT 2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.508,00 €
	X3-PRO-25K-G2	X3-PRO-25K G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 25KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 37500 Wp INGRESSO MAX TENSIONE DC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 25000W NUMERO DI MPPT 3x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.573,00 €
	X3-PRO-30K-G2	X3-PRO-30K-G2	24	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 30KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 45000 Wp INGRESSO MAX TENSIONE DC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 30000 W NUMERO DI MPPT 3x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66 SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	1.607,00 €
X3-MEGA G2 CERTIFICATI CEI 0-16 E CEI 0-21	X3-MGA-40K-G2	X3-MEGA-40K-5X	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 40KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 60 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 40 KW NUMERO DI MPPT 4x2 DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	2.134,00 €
	X3-MGA-50K-G2	X3-MEGA-50K-5X	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 50KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 75 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 50 KW NUMERO DI MPPT 5x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	2.289,00 €
	X3-MGA-60K-G2	X3-MEGA-60K-5X	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 60 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 90 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 60 KW NUMERO DI MPPT 6x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	2.366,00 €

X3-FORTH - CERTIFICATI CEI 0-16 E CEI 0-21	X3-FTH-80K	X3-FORTH-80K	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 80 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 120 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 80 KW NUMERO DI MPPT 9x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, DISPOSITIVO AFCI (Arc-fault circuit interrupter), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	3.402,00 €
	X3-FTH-100K	X3-FORTH-100K	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 100 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 150 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 100 KW NUMERO DI MPPT 9x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, DISPOSITIVO AFCI (Arc-fault circuit interrupter), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	3.480,00 €
	X3-FTH-110K	X3-FORTH-110K	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 110 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 165 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 100 KW NUMERO DI MPPT 9x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, DISPOSITIVO AFCI (Arc-fault circuit interrupter), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	3.557,00 €
	X3-FTH-120K	X3-FORTH-120K	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 120 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 180 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 120 KW NUMERO DI MPPT 12x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, DISPOSITIVO AFCI (Arc-fault circuit interrupter), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	3.634,00 €
	X3-FTH-125K	X3-FORTH-125K	8	INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 125 KW POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 188 KWp INGRESSO MAX TENSIONEDC: 1100 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 32A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 125 KW NUMERO DI MPPT 12x2 DISPLAY GRAFICO GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II, DISPOSITIVO AFCI (Arc-fault circuit interrupter), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G	3.712,00 €
ESS Cabinet - CERTIFICATI CEI 0-16 E CEI 0-21	AELIO-B100	AELIO-B100	1	SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO ALL-IN-ONE IN ABBINAMENTO AD INVERTER X3-AELIO A CABINET PER IMPIANTI INDUSTRIALI CON 100 KWH DI ACCUMULO COMPOSTO DA: - N.1 CABINET - N. 1 TBMS-R15 - n. 7 TB-HR140 PROTEZIONE CABINET IP55 RAFFREDDAMENTO AD ARIA SISTEMA DI PROTEZIONE AL FUOCO ARESOL (OPTIONAL) E ACQUA	35.543,00 €
	AELIO-B200	AELIO-B200	1	SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO ALL-IN-ONE IN ABBINAMENTO AD INVERTER X3-AELIO A CABINET PER IMPIANTI INDUSTRIALI CON 200 KWH DI ACCUMULO COMPOSTO DA: - N.1 CABINET - N. 1 TBMS-R15 - n. 14 TB-HR140 PROTEZIONE CABINET IP55 RAFFREDDAMENTO AD ARIA SISTEMA DI PROTEZIONE AL FUOCO ARESOL (OPTIONAL) E ACQUA	57.895,00 €
	X3-AELIO-50K	X3-AELIO-50K	1	INVERTER TRIFASE AELIO DA 50 KW - MAX PV INPUT (KW) 100 - MAX VOLTAGE PER MPPT (V) 1000 - MAX INPUT PER MPPT (A) 40 - 5x2 MPPT INDIPENDENTI - DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIA - POTENZA IN USCITA 50 Kw - DISPLAY GRAFICO - SPD (DC/AC) TYPE II - PROTEZIONE IP66 - SISTEMA DI PROTEZIONE AFCI INTEGRATO	6.766,00 €

X3-AELIO-60K	X3-AELIO-60K	1	INVERTER TRIFASE AELIO DA 60 KW - MAX PV INPUT (KW) 120 - MAX VOLTAGE PER MPPT (V) 1000 - MAX INPUT PER MPPT (A) 40 - 5x2 MPPT INDIPENDENTI - DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIA - POTENZA IN USCITA 60 Kw - DISPLAY GRAFICO - SPD (DC/AC) TYPE II - PROTEZIONE IP66 - SISTEMA DI PROTEZIONE AFCI INTEGRATO	7.132,00 €
TB-HR140		1	PACCO BATTERIA DA 14,33 KWH COMPATIBILE CON SISTEMA AELIO - CAPACITA' 14,33 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LiFepo4 - PROTEZIONE IP20 - MINIMO BATTERIE ISTALLABILI 7 MAX 14	3.170,00 €
TBMS-R15		1	MODULO BMS PER LA GESTIONE DELLA CARICA/SCARICA BATTERIE SERIE TB-HR140 PER LA GESTIONE DA 7 A 14 BATTERIE	1.624,00 €
HR140 Battery Rack		1	RACK DI CONTENIMENTO PER N. 7 BATTERIE TB-HR140 + N. 1 TBMS-R15	1.083,00 €
TRENE-P100B215-I	TRENE-P100B215-I	1	SISTEMA DI ACCUMULO RETROFIT INTEGRATO ALL-IN-ONE A CABINET PER IMPIANTI INDUSTRIALI DA 100 KW DI USCITA AC E CON 215 KWH DI ACCUMULO A RAFFREDDAMENTO AD ARIA COMPOSTO DA: - INVERTER RETROFIT CON POTENZA DI USCITA DA 100 KW - MAX CHARGE/DISCHARGE (A) 140 - BATTERY VOLTAGE RANGE (V) 650/876 - CAPACITA' DI ACCUMULO 215 KWH CON BATTERIE LFP da 280 Ah - SISTEMA DI PROTEZIONE IP55 - CONFIGURAZIONE DI SICUREZZA: SOPPRESSIONE INCENDI A GAS + SOPPRESSIONE INCENDI AD ACQUA + VENTILAZIONE	58.761,00 €
TRENE-P125B261L-E		1	SISTEMA DI ACCUMULO RETROFIT INTEGRATO ALL-IN-ONE A CABINET PER IMPIANTI INDUSTRIALI DA 125 KW DI USCITA AC E CON 261 KWH DI ACCUMULO A RAFFREDDAMENTO LIQUIDO COMPOSTO DA: - INVERTER RETROFIT CON POTENZA DI USCITA DA 125 KW - MAX CHARGE/DISCHARGE (A) 157 - BATTERY VOLTAGE RANGE (V) 650/936 - CAPACITA' DI ACCUMULO 261 KWH CON BATTERIE LFP da 314 Ah - SISTEMA DI PROTEZIONE IP55 - CONFIGURAZIONE DI SICUREZZA: SOPPRESSIONE INCENDI A GAS + SOPPRESSIONE INCENDI AD ACQUA + VENTILAZIONE + PIASTRE ANTIDEFAGRANTI	72.492,00 €
X3-ULTRA CERTIFICATI CEI 0-16 E CEI 0-21				
X3-ULT-15K	X3-ULT-15K	5	INVERTER IBRIDO TRIFASE 15Kw – serie ULTRA MAX. PV INPUT POWER 30000W ;DOPPIO CANALE MPPT (2+2) INDIPENDENTE;POTENZA NOMINALE DI USCITA: 15000W ; CARICA/SCARICA: 15000W CON DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIE; DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, DOGLE DI MONITORAGGIO INCLUSO WIFI+LAN	2.745,00 €
X3-ULT-19.9K	X3-ULT-19.9K	5	INVERTER IBRIDO TRIFASE 19,9Kw – serie ULTRA MAX. PV INPUT POWER 40000W; DOPPIO CANALE MPPT (2+2) INDIPENDENTE POTENZA NOMINALE DI USCITA: 19999W ; CARICA/SCARICA: 19999W CON DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIE; DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, DOGLE DI MONITORAGGIO INCLUSO WIFI+LAN	2.884,00 €
X3- ULT- 20K	X3- ULT- 20K	5	INVERTER IBRIDO TRIFASE 20Kw – serie ULTRA MAX. PV INPUT POWER 40000W; DOPPIO CANALE MPPT (2+2) INDIPENDENTE POTENZA NOMINALE DI USCITA: 20000W; CARICA/SCARICA: 20000W CON DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIE; DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, DOGLE DI MONITORAGGIO INCLUSO WIFI+LAN	2.884,00 €
X3- ULT- 25K	X3-ULT-25K	5	INVERTER IBRIDO TRIFASE 25Kw – serie ULTRA MAX. PV INPUT POWER 50000W; TRIPLO CANALE MPPT (2+2+2) INDIPENDENTE POTENZA NOMINALE DI USCITA: 25000W ; CARICA/SCARICA: 25000W CON DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIE; DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, DOGLE DI MONITORAGGIO INCLUSO WIFI+LAN	3.000,00 €

	X3- ULT- 30K	X3- ULT- 30K	5	INVERTER IBRIDO TRIFASE 30Kw – serie ULTRA MAX. PV INPUT POWER 60000W; TRIPLO CANALE MPPT (2+2+2) INDIPENDENTE POTENZA NOMINALE DI USCITA: 30000W;CARICA/SCARICA: 30000W CON DOPPIO CANALE DI USCITA BATTERIE; DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, DOGLE DI MONITORAGGIO INCLUSO WIFI+LAN	3.147,00 €
GRAND IN FASE DI CERTIFICAZIONE	X3-GRD-300K-HV			INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 300 KW - HV POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 1500 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 75A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 300 KVA TENSIONE NOMINALE DI USCITA 800V NUMERO DI MPPT 6x5 DISPLAY LED GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II (TIPO I+II opzionale) DISPOSITIVO AFCI (opzionale), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G/PLC	8.969,00 €
	X3-GRD-320K-HV	X3-GRD-320K-HV		INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 320 KW - HV POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 1500 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 75A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 320 KVA TENSIONE NOMINALE DI USCITA 800V NUMERO DI MPPT 6x5 DISPLAY LED GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II (TIPO I+II opzionale) DISPOSITIVO AFCI (opzionale), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G/PLC	9.124,00 €
	X3-GRD-333K-HV			INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 333 KW - HV POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 1500 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 75A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 333 KVA TENSIONE NOMINALE DI USCITA 800V NUMERO DI MPPT 6x5 DISPLAY LED GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II (TIPO I+II opzionale) DISPOSITIVO AFCI (opzionale), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G/PLC	9.278,00 €
	X3-GRD-350K-HV			INVERTER TRIFASE SOLAX POWER 350 KW - HV POTENZA MASSIMA IN INGRESSO: 1500 V CORRENTE MASSIMA IN INGRESSO PER MPPT: 75A POTENZA NOMINALE DI USCITA: 352 KVA TENSIONE NOMINALE DI USCITA 800V NUMERO DI MPPT 6x5 DISPLAY LED GRADO DI PROTEZIONE IP66, SPD (DC/AC) DI TIPO II (TIPO I+II opzionale) DISPOSITIVO AFCI (opzionale), RAFFREDDAMENTO NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G/PLC	9.433,00 €
HYPER EV CHARGER G2	X1-HAC-7S	X1-HAC-7S	48	STAZIONE DI RICARICA MONOFASE 7,2 KW PER USO DOMESTICO O PUBBLICO AUTENTICAZIONE PLUG&CHARGE / RFID POTENZA MASSIMA 7,2KW (LIMITABILE) MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE INTERRUZIONI DI CORRENTE (30MA AC E 6MA DC) PROTEZIONE MULTIPLA: SOVRA TESNSIONE E SOTTO TENSIONE, PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI CORRENTE, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PISTOLA E CAVO DI RICARICA ESCLUSO	583,00 €

X3-HAC-11S		48	STAZIONE DI RICARICA TRIFASE DA 11 KW PER USO DOMESTICO O PUBBLICO AUTENTICAZIONE PLUG&CHARGE / RFID POTENZA MASSIMA 7,2KW (LIMITABILE) MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE INTERRUZIONI DI CORRENTE (30MA AC E 6MA DC) PROTEZIONE MULTIPLA: SOVRA TENSIONE E SOTTO TENSIONE, PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI CORRENTE, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PISTOLA E CAVO DI RICARICA ESCLUSO	689,00 €
X3-HAC-22S		48	STAZIONE DI RICARICA TRIFASE DA 22 KW PER USO DOMESTICO O PUBBLICO AUTENTICAZIONE PLUG&CHARGE / RFID POTENZA MASSIMA 7,2KW (LIMITABILE) MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE INTERRUZIONI DI CORRENTE (30MA AC E 6MA DC) PROTEZIONE MULTIPLA: SOVRA TENSIONE E SOTTO TENSIONE, PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI CORRENTE, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PISTOLA E CAVO DI RICARICA ESCLUSO	811,00 €
X1-HAC-7P	X1-HAC-7P	36	STAZIONE DI RICARICA MONOFASE 7,2 KW PER USO DOMESTICO O PUBBLICO AUTENTICAZIONE PLUG&CHARGE / RFID POTENZA MASSIMA 7,2KW (LIMITABILE) MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE INTERRUZIONI DI CORRENTE (30MA AC E 6MA DC) PROTEZIONE MULTIPLA: SOVRA TENSIONE E SOTTO TENSIONE, PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI CORRENTE, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PISTOLA E CAVO DI RICARICA LUNGHEZZA 6.5 INCLUSO	673,00 €
X3-HAC-11P		36	STAZIONE DI RICARICA TRIFASE DA 11 KW PER USO DOMESTICO O PUBBLICO AUTENTICAZIONE PLUG&CHARGE / RFID POTENZA MASSIMA 7,2KW (LIMITABILE) MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE INTERRUZIONI DI CORRENTE (30MA AC E 6MA DC) PROTEZIONE MULTIPLA: SOVRA TENSIONE E SOTTO TENSIONE, PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI CORRENTE, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PISTOLA E CAVO DI RICARICA LUNGHEZZA 6.5 INCLUSO	778,00 €
X3-HAC-22P		36	STAZIONE DI RICARICA TRIFASE DA 22 KW PER USO DOMESTICO O PUBBLICO AUTENTICAZIONE PLUG&CHARGE / RFID POTENZA MASSIMA 7,2KW (LIMITABILE) MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE INTERRUZIONI DI CORRENTE (30MA AC E 6MA DC) PROTEZIONE MULTIPLA: SOVRA TENSIONE E SOTTO TENSIONE, PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI CORRENTE, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PISTOLA E CAVO DI RICARICA LUNGHEZZA 6.5 INCLUSO	902,00 €
EVC-Pedestal-140			PIEDISTALLO PER INSTALLAZIONE A TERRA DI COLONNINA DI RICARICA TIPO HAC	150,00 €

X1-IES - CERTIFICATI CEI 0-21	X1-IES-3K		12	INVERTER DA 3KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X1-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 3.0 KW MONOFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 6000WP MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.183,00 €
	X1-IES-3.7K		12	INVERTER DA 3,7 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X1-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 3.7 KW MONOFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 7400WP MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3680W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.230,00 €
	X1-IES-5K		12	INVERTER DA 5 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X1-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 5 KW MONOFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 1000WP MPPT 3 (1/1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.282,00 €
	X1-IES-6K		12	INVERTER DA 6 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X1-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 6 KW MONOFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 1200WP MPPT 3 (1/1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.354,00 €
	X1-IES-8K		12	INVERTER DA 8 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X1-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 8 KW MONOFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 1600WP MPPT 3 (1/1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 8000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.417,00 €

X3-IES CERTIFICATI CEI 0-21	X3-IES-5K		12	INVERTER DA 5 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X3-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 5 KW TRIFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 10000WP MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.633,00 €
	X3-IES-6K		12	INVERTER DA 6 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X3-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 6 KW TRIFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 12000WP MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.848,00 €
	X3-IES-8K	X3-IES-8K	12	INVERTER DA 8 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X3-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 8 KW TRIFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 16000WP MPPT 2 (2/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 8000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	1.937,00 €
	X3-IES-10K	X3-IES-10K	12	INVERTER DA 10 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X3-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 10 KW TRIFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 20000WP MPPT 2 (2/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 10000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	2.117,00 €
	X3-IES-12K		12	INVERTER DA 12 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X3-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 12 KW TRIFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 24000WP MPPT 2 (2/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 12000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	2.221,00 €

	X3-IES-15K		12	INVERTER DA 15 KW PER SISTEMA DI ACCUMULO TIPO X3-IES INTEGRATO PER USO RESIDENZIALE INVERTER IBRIDO 15 KW TRIFASE MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 30000WP MPPT 2 (2/1) INDIPENDENTI CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 20 POTENZA NOMINALE DI USCITA: 15000W DISPLAY LCD SPD (AC/DC) TIPO II GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO CON SISTEMA WIFI+LAN GIA' INCLUSO COMPATIBILE CON BATTERIE TP-HS50E+TBMS-MCS0800E	2.272,00 €
T-BAT-SYS-HV-S50E (battery for IES)	X1-Matebox G2(IES)			MODULO DI COLLEGAMENTO PER INVERTER SERIE X1-IES MONOFASE PER L'ALIMENTAZIONE DELL'INTERA CASA ADATTO PER GESTIONE CARICHI IN EPS E COLLEGAMENTO OFF GRID	726,00 €
	X3-Matebox G2(IES)			MODULO DI COLLEGAMENTO PER INVERTER SERIE X3-IES TRIFASE PER L'ALIMENTAZIONE DELL'INTERA CASA ADATTO PER GESTIONE CARICHI IN EPS E COLLEGAMENTO OFF GRID	805,00 €
	TBMS-MCS0800E(with base)			MODULO BMS PER LA GESTIONE DELLA CARICA/SCARICA BATTERIE SERIE TP-HS50E SOLAX POWER COMPRENSIVO DI BASE DI APPOGGIO	647,00 €
	TP-HS50E		20	PACCO BATTERIA DA 5,10 KWH PER INVERTER SOLAX SERIE IES X1 E X3 AD ALTO VOLTAGGIO - CAPACITA' 5,10 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA IONI DI LITIO/LFP - IP65 - ABBINABILI DA 1 A 4 SU SISTEMI MONOFASE, DA 2 A 6 SU SISTEMI TRIFASE (MASSIMO 3 IMPIANTABILI)	1.655,00 €
	Series box(THS50E)(with base)			ACCESSORIO PER IL COLLEGAMENTO DI BATTERIE PER TORRE AGGIUNTIVA OD OLTRE 3 BATTERIE. COMPRENDE SCATOLA DI GIUNZIONE, CAVI DI COLLEGAMENTO, BASE DI APPOGGIO BATTERIE	647,00 €
	Wall configuration package			PACCHETTO PER INSTALLAZIONE A PARETE E FISSAGGIO A MURO DI SISTEMI X1 E X3 IES	205,00 €
Micro Inverters (12 years warranty) IN ROSSO MICROINVERTER CERTIFICATI CEI 0-21 IN VERDE MICROINVERTER IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE	X1-Micro 800	X1-Micro 800	192	MICROINVERTER DA 800 W MAX PV INPUT POWER (W) 320 to 540+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60; MAX PV INPUT CURRENT (A) 2x15A; N. MPPT 2x1; POTENZA DI USCITA 800 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	135,00 €
	X1-Micro 900	X1-Micro 900	192	MICROINVERTER DA 900 W MAX PV INPUT POWER (W) 360 to 600+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60 MAX PV INPUT CURRENT (A) 2x16A; N. MPPT 2x1; POTENZA DI USCITA 900 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	150,00 €
	X1-Micro 1000	X1-Micro 1000	192	MICROINVERTER DA 1000 W MAX PV INPUT POWER (W) 400 to 670+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60; MAX PV INPUT CURRENT (A) 2x20A; N. MPPT 2x1; POTENZA DI USCITA 1000 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	166,00 €
	X1-Micro 1200	X1-Micro 1200	192	MICROINVERTER DA 900 W MAX PV INPUT POWER (W) 400 to 670+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60 MAX PV INPUT CURRENT (A) 2x20A; N. MPPT 2x1; POTENZA DI USCITA 1200 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	197,00 €
	X1-Micro 1600		192	MICROINVERTER DA 1600 W MAX PV INPUT POWER (W) 360 to 600+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60; MAX PV INPUT CURRENT (A) 4x15A; N. MPPT 4x1; POTENZA DI USCITA 1600 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	237,00 €
	X1-Micro 1800		192	MICROINVERTER DA 1800 W MAX PV INPUT POWER (W) 400 to 600+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60; MAX PV INPUT CURRENT (A) 4x20A; N. MPPT 4x1; POTENZA DI USCITA 1800 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	253,00 €
	X1-Micro 2000		192	MICROINVERTER DA 2000 W MAX PV INPUT POWER (W) 400 to 670+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60; MAX PV INPUT CURRENT (A) 4x20A; N. MPPT 4x1; POTENZA DI USCITA 2000 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	268,00 €
	X1-Micro 2200		192	MICROINVERTER DA 2200 W MAX PV INPUT POWER (W) 400 to 670+; MAX PV INPUT VOLTAGE (V) 60; MAX PV INPUT CURRENT (A) 4x20A; N. MPPT 4x1; POTENZA DI USCITA 2200 W; PROTEZIONE IP67; WI-FI INTEGRATO CON SOLAX CLOUD	378,00 €

X1-Hybrid-LV(Low voltage) Warranty: 5 years.(If X1-Hybrid-LV pair with Solax battery, and connected to Solaxcloud and generation data been successfully uploaded to Solax server the inverter warranty will be freely upgraded to 10 years standard warranty)	X1-HYB-3.0-LV	X1-HYB-3.0-LV	28	INVERTER IBRIDO 3.0 KW SERIE X1-HYB-LV MONOFASE MAX. PV INPUT POWER [WP]: 6000 WP CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 16 N. MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3000W DISPLAY LED+LCD GRADO DI PROTEZIONE IP65 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G COMPATIBILE CON BATTERIE LV TIPOLOGIA TP-LD53	1.120,00 €
	X1-HYB-3.7-LV	X1-HYB-3.7-LV	28	INVERTER IBRIDO 3.7 KW SERIE X1-HYB-LV MONOFASE MAX. PV INPUT POWER [WP]: 7360 WP CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 16 N. MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3680W DISPLAY LED+LCD GRADO DI PROTEZIONE IP65 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G COMPATIBILE CON BATTERIE LV TIPOLOGIA TP-LD53	1.136,00 €
	X1-HYB-4.0-LV	X1-HYB-4.0-LV	28	INVERTER IBRIDO 4.0 KW SERIE X1-HYB-LV MONOFASE MAX. PV INPUT POWER [WP]: 8000 WP CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 16 N. MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI POTENZA NOMINALE DI USCITA: 4000W DISPLAY LED+LCD GRADO DI PROTEZIONE IP65 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC	1.151,00 €
	X1-HYB-5.0-LV	X1-HYB-5.0-LV	28	INVERTER IBRIDO 5 KW SERIE X1-HYB-LV MONOFASE MAX. PV INPUT POWER [WP]: 10000 WP CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 16 N. MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W DISPLAY LED+LCD GRADO DI PROTEZIONE IP65 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G COMPATIBILE CON BATTERIE LV TIPOLOGIA TP-LD53	1.214,00 €
	X1-HYB-6.0-LV	X1-HYB-6.0-LV	28	INVERTER IBRIDO 6 KW SERIE X1-HYB-LV MONOFASE MAX. PV INPUT POWER [WP]: 12000 WP CORRENTE MASSIMA DI INGRESSO PER MPPT (A) 16 N. MPPT 2 (1/1) INDIPENDENTI POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W DISPLAY LED+LCD GRADO DI PROTEZIONE IP65 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE SEZIONATORE DC MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G COMPATIBILE CON BATTERIE LV TIPOLOGIA TP-LD53	1.230,00 €
	TP-LD53	TP-LD53	12	PACCO BATTERIA DA 5,30 KWH PER INVERTER SOLAX SERIE HYB-LV A BASSO VOLTAGGIO - CAPACITA' 5,30 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - IP65 - MASSIMO BATTERIE INSTALLABILI IN PARALLELO NUNERO 16	1.245,00 €
X1.HYBRID G4	X1-HYBRID-3.0D	X1-HYBRID-3.0-G4	24	INVERTER IBRIDO 3.0 KW-G4 SINGLE PHASE - VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 4500WP POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3000W CARICA/SCARICA: 3000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.098,00 €
	X1-HYBRID-3.7D	X1-HYBRID-3.7-G4	24	INVERTER IBRIDO 3.7 KW-G4 SINGLE PHASE - VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 5500WP POTENZA NOMINALE DI USCITA: 3680W CARICA/SCARICA: 3680W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.142,00 €
	X1-HYBRID-5.0D	X1-HYBRID-5.0-G4	24	INVERTER IBRIDO 5.0 KW-G4 SINGLE PHASE - VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 7500WP POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W CARICA/SCARICA: 5000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE, SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.191,00 €

	X1-HYBRID-6.0D	X1-HYBRID-6.0	24	INVERTER IBRIDO 6.0 KW-G4 SINGLE PHASE - VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 9000WP POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W CARICA/SCARICA: 6000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.256,00 €
	X1-HYBRID-7.5D	X1-HYBRID-7.5-G4	24	INVERTER IBRIDO 7.5 KW-G4 SINGLE PHASE - VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: 10000WP POTENZA NOMINALE DI USCITA: 7500W CARICA/SCARICA: 7500W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.313,00 €
X3-HYBRID G4	X3-HYBRID-5.0D	X3-HYBRID-5.0-D-G4	12	INVERTER IBRIDO TRIFASE SOLAX POWER 5Kw – VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: PV1 4000W / PV2 4000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 5000W CARICA/SCARICA: 5000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.530,00 €
	X3-HYBRID-6.0D	X3-HYBRID-6.0-D-G4	12	INVERTER IBRIDO TRIFASE SOLAX POWER 6Kw – VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: PV1 5000W / PV2 5000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 6000W CARICA/SCARICA: 6000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.731,00 €
	X3-HYBRID-8.0D	X3-HYBRID-8.0-D-G4	12	INVERTER IBRIDO TRIFASE SOLAX POWER 8Kw – VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: PV1 8500W / PV2 5000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 8000W CARICA/SCARICA: 8000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.819,00 €
	X3-HYBRID-10.0D	X3-HYBRID-10.0-D-G4	12	INVERTER IBRIDO TRIFASE SOLAX POWER 10Kw – VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: PV1 10500W / PV2 6000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 10000W CARICA/SCARICA: 10000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	1.992,00 €
	X3-HYBRID-12.0D	X3-HYBRID-12.0-D-G4	12	INVERTER IBRIDO TRIFASE SOLAX POWER 12Kw – VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: PV1 11000W / PV2 7000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 12000W CARICA/SCARICA: 12000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	2.077,00 €
	X3-HYBRID-15.0D	X3-HYBRID-15.0-D-G4	12	INVERTER IBRIDO TRIFASE SOLAX POWER 15Kw – VERS. D MAX. PV INPUT POWER (PV1+PV2) [WP]: PV1 11000W / PV2 7000W POTENZA NOMINALE DI USCITA: 15000W CARICA/SCARICA: 15000W DOPPIO CANALE MPPT INDIPENDENTE, DISPLAY GRAFICO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 RAFFREDDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE , SEZIONATORE DC, MONITORAGGIO OPZIONALE CON POCKET WIFI/LAN/4G - VERSIONE SENZA MATE BOX	2.141,00 €
BATTERIE	T-BAT H5.8	T-POWER-5.8-MASTER-V2	8	PACCO BATTERIE TRIPLE POWER MASTER - BATTERIA DI TIPO MASTER PER INVERTER SOLAX POWER - CAPACITA' 5.8 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - CAVI DI INTERCONNESSIONE CON INVERTER - ACCESSORI PER CONNESSIONE IN SERIE - BATTERIA CON BMS INCLUSO	2.165,00 €

HV11550	T-POWER-5.8-SLAVE-V2	8	PACCO BATTERIE TRIPLE POWER SLAVE - BATTERIA DI TIPO SLAVE DA ABBINARE IN AGGIUNTA ALLA TRIPLE POWER MASTER O AL PARALLEL BMS, PER INVERTER SOLAX POWER - CAPACITA' 5.8 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - CAVI DI INTERCONNESSIONE PER COLLEGAMENTO IN SERIE	1.933,00 €
BMS-PARALLEL BOX-II	X-PARALLEL-BMS-BOX	42	vers. G1 ACCESSORIO PER IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI BATTERIE T58 ABBINABILE AL MODELLO X1-HYBRID PER CONNETTERE FINO AD UN MASSIMO DI 6 BATTERIE ABBINABILE AL MODELLO X3-HYBRID PER CONNETTERE FINO AD UN MASSIMO DI 8 BATTERIE 5 ANNI DI GARANZIA STANDARD, A PARTIRE DALLA PRIMA DELLE SEGUENTI DUE DATE: • LA DATA IN CUI IL PRODOTTO È STATO INSTALLATO PER LA PRIMA VOLTA; • 9 MESI DOPO LA DATA DI PRODUZIONE; N.B.: SISTEMA IN ABBINAMENTO A SOLE BATTERIE DI TIPO SLAVE	662,00 €
BMS-PARALLEL BOX G2 (for T58)	X-PARALLEL-BMS-BOXG2	42	vers. G2 ACCESSORIO PER IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI BATTERIE T58 ABBINABILE AL MODELLO X1-HYBRID PER CONNETTERE FINO AD UN MASSIMO DI 6 BATTERIE ABBINABILE AL MODELLO X3-HYBRID PER CONNETTERE FINO AD UN MASSIMO DI 8 BATTERIE 5 ANNI DI GARANZIA STANDARD, A PARTIRE DALLA PRIMA DELLE SEGUENTI DUE DATE: • LA DATA IN CUI IL PRODOTTO È STATO INSTALLATO PER LA PRIMA VOLTA; • 9 MESI DOPO LA DATA DI PRODUZIONE; N.B.: È OBBLIGATORIO INSTALLARE UNA BATTERIA DI TIPO MASTER NEL SISTEMA	836,00 €
BMS-PARALLEL BOX G2 (for T30)		42	ACCESSORIO PER IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI BATTERIE T30 (T30-BATTERY-3) ABBINABILE AL MODELLO X1-HYBRID PER CONNETTERE DA 2 A 6 BATTERIE ABBINABILE AL MODELLO X3-HYBRID PER CONNETTERE DA 4 A 8 BATTERIE N.B.: È OBBLIGATORIO INSTALLARE UNA BATTERIA DI TIPO MASTER NEL SISTEMA	868,00 €
T-BAT H3.0	T30-BATTERY-3	48	PACCO BATTERIE 3 KWH PER BMS X-T30 - CAPACITA' 3.1 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - CAVI DI INTERCONNESSIONE CON BMS - ACCESSORI PER CONNESSIONE IN SERIE	1.072,00 €
TP-HS25		28	PACCO BATTERIA DA 2,55 KWH PER INVERTER SOLAX POWER COMPATIBILE CON TUTTI GLI INVERTER IBRIDI - CAPACITA' 2,55 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - IP65 - ABBINABILI DA 2 A 8 SU SISTEMI MONOFASE, DA 4 A 13 SU SISTEMI TRIFASE - MASSIMO 9 BATTERIE IMPILABILI	907,00 €
TP-HS36	TP-HS36	28	PACCO BATTERIA DA 3,65 KWH PER INVERTER SOLAX POWER COMPATIBILE CON TUTTI GLI INVERTER IBRIDI - CAPACITA' 3,65 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - IP65 - ABBINABILI DA 2 A 8 SU SISTEMI MONOFASE, DA 4 A 13 SU SISTEMI TRIFASE - MASSIMO 9 BATTERIE IMPILABILI	1.224,00 €
TB-HS51		12	PACCO BATTERIA DA 5,10 KWH PER INVERTER SOLAX POWER COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI SERIE ULTRA E AELIO - CAPACITA' 5,10 kWh - DOD 90% - TECNOLOGIA LITIO FERRO FOSFATO - IP66 - ABBINABILI DA 2 A 8 SU SISTEMI MONOFASE, DA 4 A 13 SU SISTEMI TRIFASE - MASSIMO 9 BATTERIE IMPILABILI	1.592,00 €
T30 BMS	X-T30-BMS	32	MODULO BMS PER LA GESTIONE DELLA CARICA/SCARICA BATTERIE SERIE T30 SOLAX POWER	624,00 €
TBMS-MCS0800	TBMS-MCS0800	16	MODULO BMS PER LA GESTIONE DELLA CARICA/SCARICA BATTERIE SERIE TP-HS36 E TP-HS25 SOLAX POWER	662,00 €
TBMS-S51-8		12	MODULO BMS PER LA GESTIONE DELLA CARICA/SCARICA BATTERIE SERIE TB-HS51 SOLAX POWER	749,00 €
Series Box	TP-SERIES-BOX		ACCESSORIO PER IL COLLEGAMENTO DI BATTERIE PER TORRE AGGIUNTIVA OD OLTRE 9 BATTERIE. COMPRENDE SCATOLA DI GIUNZIONE, CAVI DI COLLEGAMENTO, BASE DI APPOGGIO, PER BATTERIE SEIRE TP-HS36 E TP-HS25.	418,00 €
TCBox-70			ACCESSORIO PER IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI TORRI DI BATTERIE SERIE TP-HS36 e TP-HS25 GESTITE DA TBMS-MCS0800. ABBINABILE ALLA SERIE ULTRA PER CONNETTERE 2 O 3 TORRI OGNI CANALE PER UN MASSIMO DI 6 TORRI E UN MASSIMO DI 78 BATTERIE AD INVERTER. N.B.: IL NUMERO DI BATTERIE PER OGNI TORRE DEVE ESSERE UGUALE.	260,00 €

ACCESSORI	Pocket WiFi 3.0	POCKET-WIFI-3.0	DONGLE DI MONITORAGGIO REMOTO SOLAX PER CONNESSIONE ALLA RETE LOCALE WI-FI ENTRO UN RAGGIO DI 50 MT PER SISTEMA DI MONITORAGGIO INVERTER	24,00 €
	Pocket WiFi Plus 3.0	POCKET-WIFI-3.0-PLUS	DONGLE DI MONITORAGGIO REMOTO SOLAX PER CONNESSIONE ALLA RETE LOCALE WI-FI VER.V3	31,00 €
	Pocket WiFi Plus 3.0 LM		DONGLE DI MONITORAGGIO REMOTO SOLAX PER CONNESSIONE ALLA RETE LOCALE WI-FI ENTRO UN RAGGIO DI 50 MT PER SISTEMA DI MONITORAGGIO INVERTER	36,00 €
	Pocket WiFi+4GM	POCKET-4G	MODULI DI COMUNICAZIONE 4G PER MONITORAGGIO INVERTER SOLAX CON ALLOGGIAMENTO SIM	52,00 €
	Pocket 4G EU		MODULI DI COMUNICAZIONE 4G PER MONITORAGGIO INVERTER SOLAX CON ALLOGGIAMENTO SIM PER TRAFFICO IN UNIONE EUROPEA	101,00 €
	Pocket WiFi+Lan	POCKET-WIFI-LAN	DONGLE DI MONITORAGGIO REMOTO SOLAX PER CONNESSIONE ALLA RETE LOCALE WI-FI E LAN	52,00 €
	Accessory Pack T30	T30 ACCESSORY PACK	PACCHETTO ACCESSORIO INSTALLAZIONE T30 COMPRESO: COPERCHIO SUPERIORE DELLA BATTERIA; SUPPORTO POSTERIORE; CAVO DI ALIMENTAZIONE 1.2M; 1.2M CAVO DI COMUNICAZIONE; CAVO DI MESSA A TERRA 1.2M; ACCESSORI; VITE	194,00 €
	EMS 1000			1.207,00 €
	EMS 1000 PRO		SISTEMA PER OTTIMIZZARE L'ENERGIA IMMESSA IN RETE E PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE PER SISTEMI TRENE E AELIO	2.042,00 €
	X1-EPS Box	X1-EPS-BOX	X1 EPS BOX ACCESSORIO COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI RETE PER IL PASSAGGIO TRA ON-GRID E OFF-GRID PER SISTEMI EPS CON CARICHI DEDICATI	279,00 €
	X3-EPS Box	X3-EPS-BOX	X3 EPS BOX ACCESSORIO COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI RETE PER IL PASSAGGIO TRA ON-GRID E OFF-GRID PER SISTEMI EPS CON CARICHI DEDICATI	356,00 €
	X3-EPS-BOX-P5-E		ACCESSORIO COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI SERIE E, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI RETE PER IL PASSAGGIO TRA ON-GRID E OFF-GRID PER SISTEMI EPS CON CARICHI DEDICATI SU SINGOLO INVERTER	1.899,00 €
	X3-PBOX-60KW G2		X3-PBOX-60KW-G2 BOX ACCESSORIO COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI PER FORNIRE ALIMENTAZIONE DI BACKUP IN PARALLELO. POTENZA APPARENTE CARICHI DI BACKUP MAX 60 KVA	1.321,00 €
	X3-PBOX-150KW G2		X3-PBOX-150KW-G2 BOX ACCESSORIO COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI PER FORNIRE ALIMENTAZIONE DI BACKUP IN PARALLELO. POTENZA APPARENTE CARICHI DI BACKUP MAX 150 KVA	2.150,00 €
	X3-PBOX-300KW G2		X3-PBOX-300KW-G2 BOX ACCESSORIO COMPATIBILE CON INVERTER IBRIDI PER FORNIRE ALIMENTAZIONE DI BACKUP IN PARALLELO. POTENZA APPARENTE CARICHI DI BACKUP MAX 300 KVA	3.047,00 €
	X1 Matebox Advanced	X1-MATEBOX-AIO	MODULO DI CABLAGGIO E COLLEGAMENTO, PER INVERTER SERIE G4 MONOFASE TUTTO INCLUSO COMPRENDENTE SEZIONATORE DC, SEZIONATORE AC, BATTERY BRACKET, METER, DPDT PER COLLEGAMENTO OFF GRID	713,00 €
	X3 Matebox Advanced	X3-MATEBOX-AIO	MODULO DI CABLAGGIO E COLLEGAMENTO, PER INVERTER SERIE G4 TRIFASE TUTTO INCLUSO COMPRENDENTE SEZIONATORE DC, SEZIONATORE AC, BATTERY BRACKET, METER, DPDT PER COLLEGAMENTO OFF GRID	1.298,00 €
	Adapter Box		ACCESSORIO PER LA GESTIONE DI POMPE DI CALORE TRAMITE CONTATTO PULITO	76,00 €
	Adapter Box G2		ACCESSORIO PER LA GESTIONE DI POMPE DI CALORE TRAMITE CONTATTO PULITO - VERS. G2 GESTISCE DINO A 16 SEGNALI CON CONNESSIONE DI RETE WIFI	101,00 €
	Wi-BR	X-WI-BR	SISTEMA DI COMUNICAZIONE WIRELESS PER METER SOLAX MONOFASE E TRIFASE CON RAGGIO D'AZIONE FINO A 300 M.	81,00 €
	DataHub1000	DATAHUB1000	SISTEMA DI MONITORAGGIO A DISTANZA PER LA GESTIONE DINO A 60 APPARATI MONITORAGGIO LOCALE E REMOTO, IMPOSTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL BATCH INVERTER CONTROLLO INTELLIGENTE DELL'ESPORTAZIONE, SUPPORTO DI ARCHIVIAZIONE DATI DI GRANDE CAPACITÀ SUPPORTO PROTOCOLLO IEC104 COLLEGAMENTO ALLA RETE LOCALE TRAMITE LAN O WI-FI 2,4GHZ	460,00 €
	DDSU666-D	DDSU666-METER	METER MONOFASE CHINT PER INVERTER SOLAX 80A	81,00 €
	DDSU666-D-CT	DDSU666-METER-CT	METER MONOFASE CHINT PER INVERTER SOLAX CON UTILIZZO DEL CT INCLUSO 200A	104,00 €

ACCESSORI PER MICRO INVERTERS	DTSU666-D	DDSU666-D-METER	METER TRIFASE CHINT PER INVERTER SOLAX 80A	106,00 €
	DTSU666-D-CT	DDSU666-D-METER-CT	METER TRIFASE CHINT PER INVERTER SOLAX CON UTILIZZO DEL CT INCLUSO 200A	166,00 €
	ECC	X-ECC	Energy Control Center per microinverter Solax Monitoraggio del consumo di carico Supporta l'aggiornamento del firmware locale Controllo delle esportazioni, controllo dell'ondulazione, controllo DRM Relè interno per controllo dispositivi esterni	186,00 €
	Plug&Play Cable - 500		cavo AC di uscita con connettore tipo Field Connector e presa domestica per collegare il microinverter direttamente alla presa di casa, lunghezza 500 cm	25,00 €
	Field Connector		Connettore di giunzione per linea Plug&Play	7,00 €
	AC Trunk Cable-10-240	AC-TRUNK-CABLE-10-240	cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 240 cm e dimensione 10 mmq	35,00 €
	AC Trunk Cable-10-200		cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 200 cm e dimensione 10 mmq	28,00 €
	AC Trunk Cable-10-160		cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 160 cm e dimensione 10 mmq	27,00 €
	AC Trunk Cable-10-120		cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 120 cm e dimensione 10 mmq	24,00 €
	AC Trunk Cable-12-240	AC-TRUNK-CABLE-12-240	cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 240 cm e dimensione 12 mmq	31,00 €
	AC Trunk Cable-12-200		cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 200 cm e dimensione 12 mmq	28,00 €
	AC Trunk Cable-12-160		cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 160 cm e dimensione 12 mmq	25,00 €
	AC Trunk Cable-12-120		cavo di prolunga per collegamento in parallelo tra microinverter, costituito da connettore F + connettore M e cavo per una lunghezza di 120 cm e dimensione 12 mmq	24,00 €
	AC End Cable-M10-500		cavo AC di uscita con connettore M per collegare il microinverter alla linea di distribuzione, lunghezza 500 cm e dimensione 10 mmq	47,00 €
	AC End Cable-M12-500		cavo AC di uscita con connettore M per collegare il microinverter alla linea di distribuzione, lunghezza 500 cm e dimensione 12 mmq	47,00 €
	AC Trunk Connector	AC-TRUNK-CONNECTOR	Connettore-F, per collegare il microinverter Uscita AC al tronco AC, così come per collegare più cavi AC Trunk a creare il parallelo di più microinverter	10,00 €
	Connector-M	CONNECTOR-M	Connettore AC per microinverter di tipo Maschio	7,00 €
	Connector-F	CONNECTOR-F	Connettore AC per microinverter di tipo Femmina	8,00 €
	AC Trunk Port Disconnect Tool		Strumento per il serraggio e lo smontaggio di connettori per microinverter	5,00 €
	AC Trunk End Cap	AC-TRUNK-END-CAP	Utilizzato per proteggere AC Trunk vacante sul connettore - M	5,00 €
SOLAX BRAND METER & CT	M1-40	M1-40	METER MONOFASE SOLAX CON 1 CT DA 100 A INCLUSO COMPATIBILE CON SISTEMA WI-BR E CON TUTTI GLI INVERTER SOLAX MONOFASE	73,00 €
	M3-40	M3-40	METER TRIFASE SOLAX CON 3 CT DA 100A INCLUSI COMPATIBILE CON SISTEMA WI-BR E CON TUTTI GLI INVERTER SOLAX TRIFASE E AELIO	120,00 €
	M3-40 CT optional	M3-40-DUAL	METER TRIFASE SOLAX MODELLO DUAL CON 6 CT DA 100A INCLUSI. SISTEMA DUAL IN GRADO DI MISURARE LA POTENZA SCAMBIATA CON LA RETE E LA PRODUZIONE DI ALTRO INVERTER FOTOVOLTAICO DI STRINGA (VERSIONE DOPPIA). MISURA UNA TENSIONE DA 40 V A 400 V COMPATIBILE CON SISTEMA WI-BR E CON TUTTI GLI INVERTER SOLAX TRIFASE E AELIO	104,00 €

	M3-40-DUAL	M3-40-DUAL		METER TRIFASE SOLAX MODELLO DUAL CON 6 CT DA 100A INCLUSI. SITEMA DUAL IN GRADO DI MISURARE LA POTENZA SCAMBIATA CON LA RETE E LA PRODUZIONE DI ALTRO INVERTER FOTOVOLTAICO DI STRINGA (VERSIONE DOPPIA). MISURA UNA TENSIONE DA 40 V A 400 V COMPATIBILE CON SISTEMA WI-BR E CON TUTTI GLI INVERTER SOLAX TRIFASE E AELIO	150,00 €
	STC-200A	X-CT-Mx-40-200A		SINGOLO CT DA 400A PER METER M1-40; M3-40; M3-40-DUAL	35,00 €
	SCT-400A	X-CT-Mx-40-400A		SINGOLO CT DA 400A PER METER M1-40; M3-40; M3-40-DUAL	52,00 €
	SCT-600A	X-CT-Mx-40-600A		SINGOLO CT DA 600A PER METER M1-40; M3-40; M3-40-DUAL	90,00 €
CARICA BATTERIE	Triple Power Charge Box	T-BAT-CHARGER-S		CARICABATTERIE PER BATTERIE SOLAX	1.253,00 €



www.sunergsolar.com